

**Тест №1**  
(отметить правильный ответ)

**1.Сборные перегородки КНАУФ применяются в помещениях:**

а)при сухом и нормальном режимах

б)при нормальном режиме

в) при сухом, нормальном и влажном режимах

**2.Длина стоечного профиля при устройстве перегородок из КНАУФ-Листов должна быть:**

а)равна высоте помещения

б)на 10 мм меньше высоты помещения

в) на 20 мм меньше высоты помещения

**3.Рекомендуемый шаг дюбелей при креплении ПН-профилей(перегородки, облицовки):**

а) не более 1,0м

б) не более 1,5м

в) не более 0,5 м

**4. Под поперечными стыками гипсокартонных листов в перегородках и облицовках дополнительно устанавливается ПН:**

а) при однослойной обшивке

б) при двухслойной обшивке

в) при однослойной и двухслойной обшивках

**5.Зазор между стяжкой и нижним срезом ГКЛ:**

а) не предусмотрен

б) должен быть не менее 20 мм

в) составляет 10 мм

**6.Шаг между шурупами при креплении КНАУФ-Листов в однослойных перегородках составляет:**

а) не более 300 мм

б) не более 250 мм

в) не более 200 мм

**7. Максимальная нагрузка, которую можно приложить в любом месте подвесного потолка вне зависимости от каркаса:**

а) 6 кг/м<sup>2</sup>

б) 8 кг/м<sup>2</sup>

в) 9 кг/м<sup>2</sup>

**8. Максимальное расстояние от стены(перегородки) до первого несущего профиля при устройстве потолков П 112 и П113:**

а) ≤150 мм

б) ≤200мм

в) ≤100мм

**9. Условие применения клея "Перлфикс" для прямого приклеивания гипсокартонных листов к стене (система С 611):**

а) неровность стены  
до 10 мм

б) неровность стены  
до 20 мм

в) неровность стены  
до 30 мм

**10. Какой материал используется в качестве разделительного слоя при устройстве сборной стяжки из гипсоволокнистых листов по бетонному основанию:**

а) бумага парафинированная

б) пергамин

в) полиэтиленовая пленка

Фамилия И.О. \_\_\_\_\_

**Тест №2**  
(отметить правильный ответ)

**1.Какое обозначение имеет гипсокартонный лист обладающий влагостойкими свойствами:**

а)ГКЛО

б)ГКЛ

в) ГКЛВ

**2.Какими размерами ограничивается ширина ГКЛ по ГОСТ 6266-97:**

а)600 мм

б)600, 1200 мм

в) 1200 мм

**3.Шуруп при креплении гипсокартонных листов:**

а)должен быть утоплен на глубину 2-3мм

б) должен быть утоплен на глубину примерно 1 мм

в) должен немного выступать над поверхностью листа

**4. Величина зазора между нижним краем гипсокартонных листов в перегородках, облицовках и конструкциями перекрытий должна быть:**

а) от 10мм до 20 мм

б) более 20 мм

в) около10 мм

**5.При устройстве облицовки(комплектные системы С 611) ее высота определяется:**

а) длиной ГКЛ

б) состоянием стены

в) типом клея

**6.Требуемая длина шурупа при креплении гипсокартонных листов к металлическому каркасу:**

а) любая, которая обеспечит крепление

б) обеспечивающая выход шурупа за полку профиля не менее, чем на 10 мм

в) обеспечивающая выход шурупа за полку профиля не менее, чем на 15 мм

**7. При устройстве сборных стяжек применяются гипсоволокнистые листы:**

а) с фальцевой кромкой

б) с фальцевой и прямой кромкой

в) с прямой кромкой

**8. В системах подвесных потолков максимальный шаг несущего профиля при его расположении поперек листа гипсокартона составляет:**

а) 400 мм

б) 500мм

в) 600мм

**9. Шпаклевка "Фугенфюллер" ("Фуген") используется при монтаже перегородок для:**

а) финишного шпаклевания поверхности гипсокартонных листов

б) шпаклевания швов между гипсокартонными листами

в) не используется

**10. Какой тип винта используется для крепления КНАУФ-Суперлистов к металлическому каркасу (при толщине профилю до 0,7 мм):**

а) TN

б) MN

в) SN

Фамилия И.О. \_\_\_\_\_

**Тест №3**  
(отметить правильный ответ)

**1.Картон в гипсокартонных листах способствует повышению:**

а) прочности на сжатие

б) прочности на изгиб

в) индекса звукоизоляции

**2.Температура в помещении во время проведения шпаклевочных работ должна быть не ниже:**

а) 5°C

б) 10°C

в) 15°C

**3.Звукоизоляционные характеристики перегородок КНАУФ повышает:**

а) минеральная вата

б) пенополистирол

в) как пенополистирол так и минеральная вата

**4. Минимальное расстояние от края облицовки картоном кромки гипсокартонного листа до крепежного шурупа:**

а) не менее 5мм

б) не менее 10мм

в) не менее 15мм

**5. Допустимая консольная нагрузка для перегородки С 111 составляет:**

а) до 0,4 кН/м

б) до 0,7 кН/м

в) до 0,5 кН/м

**6.Минимальная разбежка между поперечными швами смежных ГКЛ составляет:**

а) 600мм

б) не менее 400 мм

в) не менее 200 мм

**7. Максимальная нагрузка воспринимаемая прямым подвесом:**

а) 16 кг

б) 25 кг

в) 40 кг

**8. Максимальный шаг несущего профиля в системах подвесных потолков П 112, П 113 при его расположении перпендикулярно листа гипсокартона:**

а) 400 мм

б) 500мм

в) 800мм

**9. При затворении сухих гипсовых смесей порядок работы следующий:**

а) заливается вода, затем засыпается сухая смесь

б) засыпается сухая смесь, затем заливается вода

в) порядок не имеет значения

**10. Какова минимальная толщина сухой засыпки в сборных стяжках из листов ГВЛ:**

а) 30мм

б) 20мм

в) 10мм

Фамилия И.О. \_\_\_\_\_

**Тест №4**  
(отметить правильный ответ)

**1. Что придает гипсокартонным листам прочность на изгиб:**

а) гипсовый сердечник

б) картон

в) добавки

**2. Поперечные швы перегородки С111 шпаклюются:**

а) шпаклевкой "Фугенфюллер" ("ФУГЕН")

б) шпаклевкой "Унифлот"

в) шпаклевкой "Фугенфюллер" ("ФУГЕН") или шпаклевкой "Унифлот" с обязательным применением армирующей ленты.

**3. При наличии требований по звуко- и огнезащите в перегородку из ГКЛ укладывается:**

а) ничего не укладывается

б) пенополистирол

в) минеральная вата

**4. Рекомендуемое устройство швов в первом слое двухслойной обшивки:**

а) шпаклевание не требуется

б) шпаклевание с применением армирующей ленты

в) шпаклевание без применения армирующей ленты

**5. Минимальная величина перехлеста стоечных профилей при их стыковке:**

а) не менее 5h

б) не менее 10h

в) не менее 15h

**6. Правильное расположение продольных стыков в обшивке одной стороны перегородки относительно продольных стыков в обшивке другой ее стороны:**

а) располагаются напротив друг друга

б) располагаются в разбежку

в) не имеет значения

**7. При какой толщине слоя сухой засыпки при устройстве сборных стяжек рекомендуется укладывать дополнительный слой листов ГВЛ:**

а) более 40мм

б) более 50мм

в) более 60мм

**8. В подвесном потолке П113 первый основной профиль монтируется на расстоянии от стены(перегородки):**

а) 100 мм

б) менее 1150мм

в) 1200мм

**9. Максимальная нагрузка воспринимаемая анкерным подвесом:**

а) 25 кг

б) 40кг

в) 20 кг

**10. Если поверхность стен под облицовку ГКЛ с применением монтажного клея "Перлфикс" имеет неровности более 20 мм, то необходимо:**

а) использовать раствор более густой консистенции

б) выровнять поверхность гипсокартонными полосами на клею "Перлфикс"

в) наносить раствор большей толщины

**Фамилия И.О.** \_\_\_\_\_

**Экзаменационный билет №5**  
**(отметить правильный ответ)**

**1.ГВЛ состоит из:**

а)гипсового вяжущего и  
распущенной целлюлозы

б) гипсового вяжущего и  
стекловолоконной сечки

в)цементного вяжущего и  
распущенной целлюлозы

**2.Предел огнестойкости перегородок тем выше, чем больше:**

а)влажностойкость обшивки

б)площадь обшивки

в) толщина обшивки

**3.Индекс звукоизоляции в среднем выше у перегородки, представленной системой:**

а) С 111

б) С 112

в) С 115

**4. При уменьшении шага стоечного профиля допустимая высота перегородки:**

а)уменьшается

б) увеличивается

в) не меняется

**5.Рекомендуемое расстояние между шурупами при креплении гипсокартонных листов  
в процессе устройства перегородок:**

а) не более 170 мм

б) не более 250 мм

в) не более 300 мм

**6.Зазор между стяжкой и нижним срезом ГКЛ:**

а) не предусмотрен

б) должен быть не  
менее 20 мм

в) составляет 10 мм

**7. Максимальное расстояние от стены(перегородки) до первого подвеса при устройстве потолка П112:**

а) не более 150 мм

б) не более 400 мм

в) не более 250 мм

**8. Рекомендуемый шаг монтажа основного профиля в конструкции подвесного потолка П 113:**

а) 600 мм

б) 900мм

в) 1200мм

**9. Область применения клея "Флизенклебер" ("ФЛИЗЕН"):**

а) только для наружных работ

б) только для внутренних работ

в) для наружных и внутренних работ

**10. Условное обозначение на тыльной стороне ГКЛЮ выполнены краской:**

а) синего цвета

б) красного цвета

в) любого цвета

**Фамилия И.О.** \_\_\_\_\_

**Экзаменационный билет №6**  
(отметить правильный ответ)

**1.Картон гипсокартонных листов влагостойких(ГКЛВ) имеет окраску:**

а)зеленую

б) серую

в)красную

**2.Шуруп при креплении гипсокартонных листов:**

а)должен быть утоплен на глубину 2-3мм

б) должен быть утоплен на глубину примерно 1 мм

в) должен немного выступать над поверхностью листа

**3.При какой минимальной температуре воздуха допускается выполнять монтаж перегородок**

а) не ниже +5 °С

б) не ниже +20 °С

в) не ниже +10 °С

**4. Какая смесь используется для приклеивания гипсокартонных листов при устройстве облицовок на клею С 611 если неровности составляют до 20мм:**

а) КНАУФ-Фугенфюллер ("ФУГЕН")

б)КНАУФ-Перлфикс

в) КНАУФ-Флексклебер

**5.Каким составом производится обработка поверхности КНАУФ-Листов перед облицовкой плиткой, если на неё возможно непосредственное воздействие воды, например в душе, ванной у раковины и т.п.:**

а) КНАУФ-Тифенгрунд

б) КНАУФ-Изогрунд

в) КНАУФ-Флэхендихт

**6.Правильное расположение продольных стыков в обшивке одной стороны перегородки относительно продольных стыков в обшивке другой стороны:**

а) располагаются напротив друг друга

б) располагаются в разбежку.

в) располагаются произвольно

**7. При устройстве облицовочных стен (комплектные системы С611) их высота определяется:**

а) длиной ГКЛ

б) состоянием стены

в) типом клея

**8. Минимальный слой засыпки в конструкции сухих сборных полов составляет:**

а) 30 мм

б) 20мм

в) 10мм

**9. Шаг между шурупами при устройстве сухих сборных полов составляет:**

а) не более 300 мм

б) не более 250 мм

в) не более 150 мм

**10. С каким шагом допускается крепить первый слой гипсокартонных листов при двухслойной обшивке:**

а) не более 750 мм

б) не более 500 мм

в) не более 400 мм

**Фамилия И.О.** \_\_\_\_\_

**Экзаменационный билет №7**  
(отметить правильный ответ)

**1. Боковые стороны одноуровневого соединителя(потолок П 113) дополнительно закрепляются к несущему профилю с помощью шурупов в случае если масса 1 м<sup>2</sup> потолка составляет:**

а) более 20 кг

б) более 25 кг

в) более 30 кг

**2. Како вид листа может применяться в помещениях с мокрым влажностным режимом:**

а) КНАУФ-Лист(ГКЛВ)

б) КНАУФ-Суперлист

в) АКВАПАНЕЛЬ

**3. Длина стоечного профиля при устройстве перегородок из КНАУФ-Листов должна быть:**

а) равна высоте помещения

б) на 10 мм меньше высоты помещения

в) на 20 мм меньше высоты помещения

**4. Под поперечными стыками гипсокартонных листов в перегородках и облицовках дополнительно устанавливается ПН или ПС:**

а) при однослойной обшивке

б) при двухслойной обшивке

в) при однослойной и двухслойной обшивках

**5. Минимальное расстояние от края облицовки картоном кромки гипсокартонного листа до крепежного шурупа:**

а) не менее 5мм

б) не менее 10мм

в) не менее 15мм

**6. Максимальный шаг несущего профиля в системах подвесных потолков П 112, П 113 при его расположении перпендикулярно листа гипсокартона:**

а) 400 мм

б) 500мм

в) 800мм

**7. Предел огнестойкости перегородок зависит от:**

а) завода-производителя ГКЛ

б) толщины обшивки ГКЛ

в) наличия гидрофобных добавок в сердечнике листа

**8. При устройстве сухих сборных полов используются малоформатные листы ГВЛ с:**

а) прямой кромкой

б) фальцевой кромкой

в) прямой кромкой и фальцевой кромкой

**9. При устройстве сухих сборных полов из малоформатных листов ГВЛ крепление шурупами осуществляется:**

а) по периметру листа ГВЛ

б) по всей поверхности листа ГВЛ

в) не имеет значения

**10. Какой тип шурупа используется для крепления КНАУФ-Суперлита к металлическому профилю:**

а) TN

б) MN

в) SN

Фамилия И.О. \_\_\_\_\_

**Экзаменационный билет №8**  
**(отметить правильный ответ)**

**1. При облицовке ГКЛВ керамической плиткой применяются клеи:**

а) на основе гипсового  
вяжущего

б) на основе цементного  
вяжущего

в) как на основе гипсового,  
так и на основе цементного  
вяжущего

**2. Предпочтительный способ крепления ПС к ПН при монтаже перегородок:**

а) просекателем

б) с помощью шурупов

в) с помощью заклепок

**3. Величина зазора между нижним краем гипсокартонных листов в перегородках, облицовках и конструкциями перекрытий должна быть:**

а) от 10 мм до 20 мм

б) более 20 мм

в) около 10 мм

**4. Максимальное расстояние между стойками в перегородке С 111 при облицовке керамической плиткой:**

а) не более 600 мм

б) не более 400 мм

в) не более 300 мм

**5. При монтаже перегородок и облицовок смещение горизонтальных стыков должно быть:**

а) не менее 500 мм

б) не менее 400 мм

в) не менее 300 мм

**6. Максимальное расстояние между прямыми подвесами при монтаже облицовки С 623:**

а) не более 1,0 м

б) не более 1,5 м

в) не более 2,0 м

**7. При устройстве контактного наливного пола подкладочная бумага:**

а) укладывается в 2 слоя

б) укладывается в 1 слой

в) не укладывается

**8. Сухая гипсовая смесь "КНАУФ-Фуген" может использоваться в качестве:**

а) финишной шпаклевки

б) клея для пазогребневых плит

в) клея для облицовочной плитки

**9. Температура в помещении при устройстве сборных стяжек из листов ГВЛ должна быть не ниже:**

а) + 10°C

б) + 5°C

в) 0 °C

**10. Какова минимальная толщина сухой засыпки в сборных стяжках из листов ГВЛ:**

а) 30мм

б) 20мм

в) 10мм

**Фамилия И.О.** \_\_\_\_\_

**Экзаменационный билет №9**  
**(отметить правильный ответ)**

**1. Какими размерами ограничивается ширина ГКЛ по ГОСТ 6266-97:**

а) 600 мм

б) 600, 1200 мм

в) 1200 мм

**2. Предпочтительное положение гипсокартонных листов в перегородках и облицовках:**

а) вертикальное

б) горизонтальное

в) произвольное

**3. Звукоизоляционные характеристики перегородок КНАУФ повышает:**

а) минеральная вата

б) пенополистирол

в) как пенополистирол так и минеральная вата

**4. Слаботочные электрические цепи укладываются:**

а) внутри стоечных профилей

б) перпендикулярно стоечным профилям

в) снаружи перегородки

**5. Продольные швы образуемые листами ГКЛ в межкомнатных перегородках с обеих сторон каркаса:**

а) должны приходиться на один и тот же профиль

б) должны иметь разбежку на шаг стоечного профиля

в) произвольно

**6. При монтаже дверного проема между смежными листами ГКЛ допускаются стыки:**

а) в углах дверного проема

б) в любом месте дверного проема

в) на расстоянии не менее 250 мм от угла дверного проема

**7. Какая смесь используется для приклеивания гипсокартонных листов при устройстве облицовок на клею С 611 если неровности составляют до 20мм:**

а) КНАУФ-Фугенфюллер ("ФУГЕН")

б) КНАУФ-Перлфикс

в) КНАУФ-Флексклебер

**8. Максимальное расстояние от стены(перегородки) до первого подвеса при устройстве потолка П112:**

а) не более 150 мм

б) не более 400 мм

в) не более 250 мм

**9. Максимальная нагрузка воспринимаемая анкерным подвесом:**

а) 25 кг

б) 40кг

в) 20 кг

**10. Какой материал используется в качестве разделительного слоя при устройстве сборной стяжки из гипсоволокнистых листов по бетонному основанию:**

а) бумага парафинированная

б) пергамин

в) полиэтиленовая пленка

**Фамилия И.О.** \_\_\_\_\_

**Экзаменационный билет №10**  
(отметить правильный ответ)

**1.Картон в гипсокартонных листах способствует повышению:**

а) прочности на сжатие

б) прочности на изгиб

в) индекса звукоизоляции

**2.При какой минимальной температуре воздуха допускается выполнять монтаж перегородок**

а) не ниже +5 °С

б) не ниже +20 °С

в) не ниже +10 °С

**3.Рекомендуемое расстояние между шурупами при креплении гипсокартонных листов в процессе устройства перегородок:**

а) не более 170 мм

б) не более 250 мм

в) не более 300 мм

**4.При устройстве облицовочных стен (комплектные системы С611) их высота определяется:**

а) длиной ГКЛ

б) состоянием стены

в) типом клея

**5.Максимальная высота комплектной системы С 623 ("Облицовка на каркасе из потолочного профиля") составляет:**

а) 7,5 м

б) 10 м

в) 15 м

**6.Деформационный шов, при монтаже перегородок и облицовок устраивается через:**

а) каждые 5 м

б) каждые 15 м

в) каждые 25 м

**7. В системах подвесных потолков максимальный шаг несущего профиля при его расположении поперек листа гипсокартона составляет:**

а) 400 мм

б) 500мм

в) 600мм

**8. Шаг между шурупами при устройстве сухих сборных полов составляет:**

а) не более 300 мм

б) не более 250 мм

в) не более 150 мм

**9. Какой материал используется в качестве разделительного слоя при устройстве сборной стяжки из гипсоволокнистых листов по бетонному основанию:**

а) бумага парафинированная

б) пергамин

в) полиэтиленовая пленка

**10. Допустимая консольная нагрузка для перегородок С 112, С113, С116 составляет:**

а) до 0,4 кН/м

б) до 0,7 кН/м

в) до 0,5 кН/м

**Фамилия И.О.** \_\_\_\_\_